



Business Management Corp.

Financial logistics integrator
(FLINT)

Фура 20 тонн, 86 кубов, 90 кубов, 120 кубов тентованная, бортовая, рефрижератор. Фура – это тягач плюс полуприцеп на 20 тонн и объемом 86 кубов, 90 кубов, 120 кубов и т.д. Полуприцепы у фуры могут быть бортовые, тентовые, шторные, фургоны, рефрижераторы, контейнеровозы – по названию прицепа фуру именуют «Фура тентованная», «фура рефрижератор», «фура бортовая», «фура термос» и т.д.

Под размерами фуры подразумеваются габариты полуприцепа фуры. Полуприцепы бывают различных видов: евротент, изотермический, рефрижераторный, бортовой.

Размеры фуры с тентованным полуприцепом (еврофура, евротент).

В тентованном полуприцепе (фуре тентованной) можно разместить дополнительно оборудование – ремни, лифт-лопаты, крепежные поручни и т.д. Тент убирается, и погрузку можно произвести сверху, сбоку или сзади. Можно также снять стойки и погрузить длинномерный груз в тентованную фуру. Объем тентованной фуры – 86-120 кубов.

Фура до 82-96 кубов, евротент:

- Грузоподъемность фуры – 20-22 тонн.
- Высота фуры – 2,40-2,50 м
- Длина фуры – 13,2-13,6 м
- Ширина фуры – 2,43-2,45 м
- Объем – 82-96м³
- Кузов – закрытый.
- Погрузка фуры – верхняя, задняя, боковая.
- Вместимость – 33 европаллеты (120x80 см)

Размеры изотермической фуры.

Изотермическая фура используется для перевозки грузов без строго температурного режима, так как изотермический фургон поддерживает исходную температуру в течение определенного времени, для перевозки на дальние расстояния нужно использовать фуру – рефрижератор. Внутренние размеры фуры изотермической зависят от слоя утеплителя.

Изотермическая фура 82-96 кубов габариты:

- Грузоподъемность фуры – 20 тонн.
- Высота фуры – 2,4-2,5м
- Длина фуры – 13,2-13,6м
- Ширина фуры – 2,43-2,45м
- Объем – 82-96 кубов
- Кузов – закрытый.
- Погрузка фуры – задняя.

Размеры рефрижераторной фуры (холодильник).

Рефрижераторный полуприцеп фуры имеет автономную холодильную установку, благодаря чему фурой-рефрижератором можно перевозить скоропортящиеся грузы. Температуры внутри может устанавливаться от -20С до +12С независимо от температуры за бортом.

Фуры рефрижераторы подразделяются на классы по европейской классификации АТР Europe:

- Класс А фура рефрижератор: от +12°С до 0°С
- Класс В фура рефрижератор: от +12°С до — 10°С
- Класс С фура рефрижератор: от +12°С до — 20°С
- Класс D фура рефрижератор: менее или равно +2°С
- Класс Е фура рефрижератор: менее или равно -10°С
- Класс F фура рефрижератор: менее или равно -20°С
- Размеры фуры рефрижератора грузоподъемностью – 20 тонн.
- Высота фуры рефрижератора – 2,4-2,5м
- Длина фуры рефрижератора – 13,2-13,6 м
- Ширина фуры рефрижератора – 2,43-2,45м
- Объем фуры рефрижератора –82-86 кубов
- Кузов – закрытый
- Погрузка фуры – задняя .

Размер фуры – бортовой открытый длинномер (шаланда).

Бортовая фура чаще используется для перевозки строительных материалов, оборудования не боящихся атмосферных осадков

- Грузоподъемность бортовой фуры – 20 тонн.
- Длина бортовой фуры – 11,7-13,6 м
- Ширина фуры бортовой – 2,35-2,45м
- Кузов бортовой фуры– открытый
- Погрузка бортовой фуры – боковая, задняя и верхняя.

Размер фуры – сцепки 110-ка, 120-ка полуприцеп+прицеп (автопоезд).

Автопоезд – это сцепка двух прицепов фуры, обычно по объемом по 60м3. В целом автопоезд-сцепка может перевезти 110 -120 кубов груза по дорогам общего назначения без получения специальных разрешений. Но грузоподъемность сцепки не превышает, как правило, 15 000 кг. Фура 120 кубов наиболее подходит для перевозки объемных и легких грузов.

- Грузоподъемность сцепки– 15-20 тонн.
- Высота фуры – 2,6-3 м
- Длина фуры – 13,6-16 м
- Ширина фуры – 2,43-2,45 м
- Объем –110-120 кубов
- Кузов – закрытый
- Погрузка фуры – боковая, верхняя, задняя.

Размер фуры Юмба (Jumbo), низкорамник:

Подходит для перевозки высоких, кубатурных грузов.

- Грузоподъемность Юмба фуры – 20 тонн.
- Ширина фуры – 2,45м
- Объем – от 86 до 110 кубов Кузов – закрытый
- Размер ступеньки Юмбы:Высота: 2,5-2,7 м Длина: 4,4 м Ширина: 2,45 м
- Размер основной части Юмбы:Высота: 3,15-3,5 м Длина: 9,2 м Ширина: 2,45 м